

# OPIS TECHNICZNY

- do projektu budowlanego ogrodzenia zewnętrznego i ogrodzenia „klatki” dla kibiców przyjezdnych - nastadionie miejskim w Inowrocławiu – elementy uzupełniające funkcje podstawowe

## ***I Dane ogólne***

### **1. Lokalizacja**

- opracowywany obiekt zlokalizowany jest w Inowrocławiu, u zbiegu ulic Świętokrzyskiej i Wierzbińskiego, na działce nr 1/1;

**2. Data wykonania zlecenia** – 15 styczeń 2011 r.

**3. Inwestor** – **Ośrodek Sportu i Rekreacji**  
88 – 100 INOWROCŁAW, Aleja Niepodległości 4

### **4. Podstawa opracowania**

- a/ umowa z Inwestorami
- b/ koncepcja zabudowy i zagospodarowania uzgodniona z Inwestorem
- c/ wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- d/ dokumenty potwierdzające prawo dysponowania terenem;
- e/ mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500;
- f / upoważnienie do reprezentowania Inwestora;

## ***II Wybór ogrodzenia***

Wspólnie z Inwestorem dokonano wyboru ogrodzenia zewnętrznego produkowanego przez firmę BETAFENCE –

BETAFENCE sp. z o.o.  
ul. Dębowa 4  
47-246 Kotlarnia

Wybrano ogrodzenie typu **Barofor® Square**

## ***III Dane techniczne***

- wysokość ogrodzenia 240 cm
- wysokość słupków 320 cm
- szerokość i wysokość profilu słupka 60 mm
- grubość profilu słupka 2,00 mm
- profil poziomy 60x 40x3 mm

- pręty pionowe kwadratowe 25x25x1,5 mm
- rozstaw prętów pionowych 110 mm
- rozstaw słupków 252 cm
- elementy ogrodzenia ocynk ogniowy + powłoka poliestrowa w kolorze RAL 6005 grubości 60 mikrometrów

#### ***IV Roboty fundamentowe***

- fundament i cokolik betonowy, grubości 20 cm, posadowiony na głębokości 80 cm poniżej projektowanego terenu;
- rozstaw otworów do montażu słupków 252 cm;
- cokolik wystający 15 cm nad poziom terenu;

#### ***V Ogrodzenie „klatki” dla kibiców przyjezdnych***

- wykonać z elementów typu Borofor® Square;
- mocować do konstrukcji żelbetowej skrajnego elementu trybun ziemnych;
- frontowa część ogrodzenia od strony bieżni w linii ogrodzenia areny sportowej;

#### ***VI Bramy w ogrodzeniu zewnętrznym***

- zastosowano bramy typu **Robusta**;

**WSZELKIE ZMIANY W ZAKRESIE WYGLĄDU ARCHITEKTONICZNEGO, ZMIANY MATERIAŁOWE WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNEGO, W OPARCIU O POSTANOWIENIA PRAWA BUDOWLANEGO I PRAWA AUTORSKIEGO, WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE AKCEPTACJI AUTORA PROJEKTU.  
DLA POWYŻSZEJ DOKUMENTACJI INWESTOR NIE WYKUPIŁ PRAW AUTORSKICH, WOBEC POWYŻSZEGO,  
NIEMOŻLIWE JEST BEZ ZGODY AUTORA JEJ POWIELANIE I ODSPRZEDAŻ, NAWET ŁĄCZNIE Z DZIAŁKĄ LOKALIZACYJNĄ.**

**OPRACOWAŁ:**

**WOJCIECH ARCZYŃSKI**  
MGR INŻ. ARCH. KPOIA 0159  
Upr. proj. nr UAN-KZ-7210/215/87  
wydane przez Wojewodę Bydgoskiego  
specjalność - architektoniczna w zakresie pełnym