

<< powrót



Systemy panelowe



Siatki



Bramy i furtki

Systemy panelowe / Barofor® Square



Zastosowania

- Budynki użyteczności publicznej
- obiekty przemysłowe
- Fabryki i magazyny
- Stadiony
- Trakcje kolejowe

Zalety

Sztywność

Wysokiej jakości sztywność uzyskana poprzez zastosowanie poziomych górnych i dolnych profili o przekroju C i wspawanych w nie pionowych prętów.

Estetyka

Panele ogrodzeniowe odznaczają się atrakcyjnym wyglądem i szybkim, estetycznym wykończeniem.

Bezpieczeństwo

System zaprojektowano specjalnie z myślą o stadionach, obiektach przemysłowych i obiektach użyteczności publicznej oraz liniach i stacjach kolejowych.

Łatwy montaż

Dzięki zastosowaniu specjalnego systemu łączników, ogrodzenie jest niezwykle proste i szybkie w instalacji.

Ciężkie zgrzewane panele, elektronicznie spawane na każdym przecięciu. Zmontowane są z poziomych belek o przekroju C i wspawanych w nie pionowych prętów o przekroju kwadratowym. Profile poziome o wymiarach 60 x 40 x 3 mm. Kwadratowe pręty pionowe o wymiarach 25 x 25 x 1,5 mm, spawane w odległości 110 mm jeden od drugiego. Górne zakończenia prętów pionowych mogą być przycięte równo lub pod kątem (by zapobiegać wspinaniu się).



[pobierz](#)

Elementy ogrodzenia				
Wysokość ogrodzenia (m)	1,50	1,80	2,00	2,40
Słupki : Barofor post				
Wysokosc (m)	2,10	2,40	2,60	3,20
Szerokosc profilu (mm)	60,0	60,0	60,0	60,0
Wysokosc profilu (mm)	60,0	60,0	60,0	60,0
Grubosc profilu (mm)	2,00	2,00	2,00	2,00
Panel 1				
Wysokosc (m)	1,50	1,80	2,00	2,40
Szerokosc (m)	2,52	2,52	2,52	2,52

Panele

Ciężkie zgrzewane panele, elektronicznie spawane na każdym przecięciu. Zmontowane są z poziomych belek o przekroju C i wspawanych w nie pionowych prętów o przekroju kwadratowym. Profile poziome o wymiarach 60 x 40 x 3 mm. Kwadratowe pręty pionowe o wymiarach 25 x 25 x 1,5 mm, spawane w odległości 110 mm jeden od drugiego. Górne zakończenia prętów pionowych mogą być przycięte równo lub pod kątem (by zapobiegać wspinaniu się).

Techniki pokrywania

Panele : ocynk ogniowy lub ocynk ogniowy i powłoka poliestrowa (minimalna grubość powłoki - 60 mikrometrów).

Słupy : ocynk ogniowy lub ocynk i powłoka poliestrowa

Kolory : zielony RAL 6005. Pozostałe kolory na zamówienie.

Bramy

Barofor Square jest kompleksowym system ogrodzeniowym, zaopatrzonym w bezpieczne bramy i furtki, jedno- i dwuskrzydłowe, typu Robusta. Są one dopasowane do pręseł pod względem wysokości rodzaju wypełnienia.

Słupy

Słupy stalowe kwadratowe o wymiarach 60 x 60 x 2 mm, wyposażone w plastikowy kapturek.

Słupy pośrednie i końcowe : posiadają po jednym otworze o średnicy 11 mm na dole i górze słupa, przechodzącym na wylot słupa

Słupy narożne : posiadają otwory na wszystkich 4 bokach słupa

SYSTEM MONTAŻU

Czarne plastikowe łączniki są mocowane do słupa za pomocą bolca.

Bolec jest blokowany w łączniku przy użyciu podkładki.

Następnie umieszcza się złączkę w profilu poziomym, a bolec w otworze słupa.