

Zestawienie materiałowe:

Lp	Nazwa	ilość	cena	Nazwa/producent	wartość
1	Głowica zew. obudowa IP66 wandaloodpornal.3 Megapiksel dz/noc, ABS, SDIII, 18x optyczny 1.3/ 36x optyczny VGA, AUTOTRACK, zasilanie PoE, 24V	10 szt			
2	Uchwyt instalacyjny ścienny do głowic zew.	10 szt			
3	Kamera dz/noc, H.264/JPEG,1.3 Megapiksel 1280x960, Gniazdo kart SD, 12V DC; PoE, Przetwornik MOS, WDR, ABS, czułość 0,3/ 0,019 kolor, 0,2/ 0,009 lux cz/b, Funkcja Detekcji Twarzy	21 szt			
4	Obudowa zewnętrzna aluminiowa otwierana na bok dł.375xszer.138xwys.117mm z uchwytem	21 szt			

5	Obiektyw 3 Mega Piksel Fujinion	21 szt			
6	16- kanałowy rejestrator IP, możliwość obsługi 2x3 TB, 30 kl/sek w rozdzielczości 1280x960 zapis, H.264/MPEG4/JPEG, wyjście monitorowe HDMIx1, BNCx1, brak konieczności używania PC, funkcja rozpoznawania twarzy.	2 szt			
7	Sieciowe oprogramowanie zarządzające do systemów IP 3 monitorowe	1 szt			
8	Sterownik systemowy z gniazdem Ethernet (do systemów IP) i systemów Analogowych	1 szt			
9	Monitor LCD 19", 16:9, 1366x768 (W-XGA), kontrast 1000:1, BNC, RGB, HDMI	2 szt			
10	OptiPlex 780 MT: Standard base Mini-Tower Chassis	1 szt			

11	Monitor Przekątna ekranu 42"	1 kpl			