

OSiR. 2311-8/12

Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia

pn.: **Budowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną o sztucznej nawierzchni w Inowrocławiu**

Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na pytania Wykonawców:

Zapytanie 1.

W związku z faktem, iż zapisy w SIWZ na powyższy przetarg wskazują jednoznacznie na trawę syntetyczną firmy EAGLETURF niniejszym wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania na ww. przetarg innych traw o parametrach przedstawionych poniżej:

Wariant I

Typ – włókno monofilowe o przekroju asymetrycznym z jednostronnie wbudowanym rdzeniem wzdłuż krawędzi włókna,

Szerokość poprzeczna włókna – min. 1,25 mm,

Kolor – 2 odcienie zielonego,

Wysokość włókna – 60 mm,

Ilość pęczków – min. 9.700 szt./m²,

Liczba włókien w słupku – min. 6 szt.,

Dtex – min. 12.000,

Ilość włókien – min. 116.400 szt./m²,

Waga włókien – min. 1.550 g/m²,

Grubość włókna mierzona w miejscu rdzenia – min. 300 mikronów.

Wariant II

Typ – włókno monofilowe z symetrycznie wtopionym rdzeniem wzmacniającym,

Szerokość poprzeczna włókna – 1,6 mm,

Kolor – 2 odcienie zielonego,

Wysokość włókna – 60 mm,

Ilość pęczków – min. 12.400 szt./m²,

Liczba włókien w słupku – min. 6 szt.,

Dtex – min. 15.500,

Ilość włókien – min. 148.800 szt./m²,

Waga włókien – min. 2.550 g/m²,

Grubość włókna mierzona w miejscu rdzenia – min. 350 mikronów.

Jednocześnie informujemy, iż opisane dwa warianty systemu sztucznej trawy posiadają wymagane przez Zamawiającego w SIWZ dokumenty oraz badania laboratoryjne potwierdzające możliwość uzyskania Certyfikatu FIFA 2 Star.

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, iż w SIWZ nie zostały opisane kluczowe parametry techniczne, które mają największy wpływ na jakość syntetycznej trawy, takie jak:

1) grubość włókna – wpływ na położenie (kładzenie) się włókna lub jego kruszenie. Parametr ten ma na celu nie tylko zapewnienie znakomitych walorów użytkowych pozwalających trawie

przejsć bardzo rygorystyczne testy FIFA, ale także – a może z punktu widzenia Zarządcy boisk przede wszystkim – decydują o tym czy murawa nawet po wielu latach eksploatacji będzie nadal spełniała swoją funkcję, czy też tak jak boisko w Radomiu, którego zdjęcia załączamy nie będzie nadawać się do użytku po roku eksploatacji. Z posiadanych przez nas informacji wynika, iż grubość włókna zainstalowanej sztucznej trawy w Radomiu wyniosła 170 mikronów,

- 2) wagę włókna netto/m² – informuje ile włókna rzeczywiście znajduje się na 1 m² trawy (im więcej, tym lepiej). Zamawiający w SIWZ podał tylko wagę całkowitą nawierzchni, która nie musi świadczyć o jakości nawierzchni ponieważ znaczną jej część stanowi podkład trawy. Wobec powyższego proponujemy zmianę parametru technicznego wagi całkowitej na wagę włókna netto,
- 3) strukturę włókna – obecność rdzenia wzmacniającego, który zapewnia większą zdolność do prostowania się włókna (tzw. wskaźnik pamięci włókna),
- 4) dtex – jest to waga 10.000 m² włókna użytego do produkcji danej nawierzchni.

Wobec powyższego wnosimy o dopuszczenie do przetargu opisanych przez naszą firmę wariantów sztucznych traw, które posiadają najwyższe parametry techniczne i jakościowe oraz spełniają wymagania FIFA 2 Star.

Dodatkowo zwracamy się z prośbą o ponowną analizę wymagań i ewentualne doprecyzowanie swoich wymagań względem parametrów technicznych nawierzchni, które mają istotny wpływ na jakość boiska.

Odpowiedź: Zamawiający ustala parametry trawy syntetycznej:

- **Dtex: min. 14.000,**
- **Typ włókna: monofil,**
- **Ilość pęczków: min. 9.600/m²,**
- **Rodzaj: 100% polietylen,**
- **Wysokość włókna: 60 mm,**
- **Ilość włókien: min. 115.000/m²,**
- **Grubość każdego włókna: min. 280 mikronów,**
- **Waga całkowita: min. 3.000 g/m²,**
- **Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat SBR (ilość i rodzaj wypełnienia zgodny z badaniem laboratoryjnym przeprowadzonym w akredytowanym przez FIFA laboratorium).**

Zapytanie 2.

Zamawiający w dokumentacji technicznej nie podaje żadnych parametrów nawierzchni z trawy syntetycznej. Biorąc pod uwagę rangę obiektu i prestiż pytamy czy Zamawiający uzna jako minimalne parametry nawierzchni:

- Typ włókna: monofil
- Rodzaj: 100% polietylen
- Wysokość włókna: 60 mm
- Dtex min. 14.000
- Ilość pęczków: min. 9.600/m²
- Ilość włókien min. 115.000/m²
- Grubość każdego włókna: min. 280 mikronów
- Waga całkowita min. 3.000 g/ m²
- Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat SBR (ilość i rodzaj wypełnienia zgodny z badaniem laboratoryjnym przeprowadzonym w akredytowanym przez FIFA laboratorium).

Oraz w celu potwierdzenia, że oferowana nawierzchnia spełnia w/w parametry dołączenia do oferty przetargowej dokumentów:

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta trawy
- Atest PZH dla trawy syntetycznej

- Autoryzacja producenta wystawiona na zadanie objęte przetargiem
- 5-letnia gwarancja potwierdzona przez producenta
- Próbką trawy z oryginalną metryczką producenta
- Dokument potwierdzający, że producent posiada status FIFA Preferred Producer
- Kopia wyników badań (przeprowadzonych w akredytowanym przez FIFA laboratorium) wskazujących, że oferowana nawierzchnia posiada parametry użytkowe zgodne z wymaganiami standardu FIFA 2 Star (wg FIFA Quality Concept for Football Turf. Handbook of Requirements wydanie z maja 2009)
- Aktualny Certyfikat FIFA 2 Star

Odpowiedź: Zamawiający ustala parametry trawy syntetycznej:

- **Dtex: min. 14.000,**
- **Typ włókna: monofil,**
- **Ilość pęczków: min. 9.600/m²,**
- **Rodzaj: 100% polietylen,**
- **Wysokość włókna: 60 mm,**
- **Ilość włókien: min. 115.000/m²,**
- **Grubość każdego włókna: min. 280 mikronów,**
- **Waga całkowita: min. 3.000 g/m²,**
- **Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulak SBR (ilość i rodzaj wypełnienia zgodny z badaniem laboratoryjnym przeprowadzonym w akredytowanym przez FIFA laboratorium).**

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających parametry trawy:

- **Karta techniczna potwierdzona przez producenta trawy,**
- **Atest PZH dla trawy syntetycznej,**
- **Autoryzacja producenta wystawiona na zadanie objęte przetargiem,**
- **5-letnia gwarancja potwierdzona przez producenta,**
- **Próbka trawy z oryginalną metryczką producenta,**
- **Dokument potwierdzający, że producent posiada status FIFA Preferred Producer,**
- **Kopia wyników badań (przeprowadzonych w akredytowanym przez FIFA laboratorium) wskazujących, że oferowana nawierzchnia posiada parametry użytkowe zgodne z wymaganiami standardu FIFA 2 Star (wg FIFA Quality Concept for Football Turf. Handbook of Requirements wydanie z maja 2009),**
- **Aktualny Certyfikat FIFA 2 Star.**

Zapytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści oferenta z wiedzą i doświadczeniem wykonania jednej roboty o wartości 2.000.000,00 zł, czy muszą być wykonane dwie roboty. Czy wykonane roboty można łączyć.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga spełnienia warunku, w zakresie wiedzy i doświadczenia, tj.: wykonania dwóch robót budowlanych polegających na budowie boiska pełnowymiarowego ze sztuczną nawierzchnią, w tym przynajmniej jednego za wartość 2.000.000,00 zł.

Zapytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści wykonanie nowoczesnego cokołu betonowego z deski ogrodzeniowej zamiast tradycyjnego cokołu wylewanego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wykonania cokołu betonowego ogrodzenia z deski ogrodzeniowej.

Zapytanie 5.

Czy Zamawiający dopuści inne ogrodzenie równoważne do ogrodzenia typu Bekafor Classic.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie ogrodzenia równoważnego do ogrodzenia Bekafor Classic.

Zapytanie 6.

Czy Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza częściowego fakturowania robót.

Zapytanie 7.

W dokumentacji przetargowej przedmiotowego zamówienia Zamawiający wskazał jako nawierzchnię boiska sztuczną trawę EAGLETURF 60 mm. Jednocześnie nie wskazano żadnych parametrów jakie ma spełniać oferowana nawierzchnia. Powyższe jest niezgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych, art. 29 ust. 3: Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Prosimy o wskazanie minimalnych parametrów technicznych dla nawierzchni z trawy syntetycznej.

Odpowiedź: Zamawiający ustala parametry trawy syntetycznej:

- **Dtex: min. 14.000,**
- **Typ włókna: monofil,**
- **Ilość pęczków: min. 9.600/m²,**
- **Rodzaj: 100% polietylen,**
- **Wysokość włókna: 60 mm,**
- **Ilość włókien: min. 115.000/m²,**
- **Grubość każdego włókna: min. 280 mikronów,**
- **Waga całkowita: min. 3.000 g/m²,**
- **Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulaty SBR (ilość i rodzaj wypełnienia zgodny z badaniem laboratoryjnym przeprowadzonym w akredytowanym przez FIFA laboratorium).**

Zapytanie 8.

Zamawiający wskazał w SIWZ konkretną nazwę trawy, wskazując tym samym na jednego wybranego producenta i ograniczając w ten sposób oferowanie trawy innym firmom a tym samym ograniczając krąg potencjalnych Wykonawców, którzy także posiadają w swojej ofercie trawę o parametrach wymaganych przez Zamawiającego bądź parametrach lepszych. Jest to niezgodne z zadaniami Ustawy o zamówieniach publicznych. Wnioskujemy zatem o wykreślenie nazwy trawy EAGLETURF.

Odpowiedź: Zamawiający ustala parametry trawy syntetycznej:

- **Dtex: min. 14.000,**
- **Typ włókna: monofil,**
- **Ilość pęczków: min. 9.600/m²,**
- **Rodzaj: 100% polietylen,**
- **Wysokość włókna: 60 mm,**
- **Ilość włókien: min. 115.000/m²,**
- **Grubość każdego włókna: min. 280 mikronów,**
- **Waga całkowita: min. 3.000 g/m²,**
- **Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulaty SBR (ilość i rodzaj wypełnienia zgodny z badaniem laboratoryjnym przeprowadzonym w akredytowanym przez FIFA laboratorium).**

Zapytanie 9.

Czy Zamawiający uzna referencje dotyczące budowy boiska pełnowymiarowego o nawierzchni trawy syntetycznej wraz z kompletną infrastrukturą w wysokości 1.996.999,68 zł brutto, które zostało scertyfikowane na poziomie FIFA 2 Star oraz drugie referencje na budowę boiska pełnowymiarowego wraz z kompletną infrastrukturą na kwotę 1.997.839,21 zł brutto?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią o wartości 2.000.000,00 zł brutto.

Zapytanie 10.

Czy dla zagwarantowania wysokiej jakości nawierzchni, która będzie użytkowana przez klub piłkarski, Zamawiający oczekuje zainstalowania trawy syntetycznej z certyfikatem FIFA?

Odpowiedź: TAK, należy przedstawić dokument potwierdzający, że producent posiada status FIFA Preferred Producer, kopię wyników badań (przeprowadzonych w akredytowanym przez FIFA laboratorium) wskazujących, że oferowana nawierzchnia posiada parametry użytkowe zgodne z wymaganiami standardu FIFA 2 Star (wg FIFA Quality Concept for Football Turf. Handbook of Requirements wydanie z maja 2009) oraz aktualny Certyfikat FIFA 2 Star.

Zapytanie 11.

Czy dla podniesienia standardu obiektu oraz umożliwienia przeprowadzenia na nim rozgrywek ligowych, Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przeprowadzenia badań specjalistycznych w celu uzyskania certyfikacji FIFA dla obiektu piłkarskiego?

Odpowiedź: TAK, należy przedstawić kopię wyników badań (przeprowadzonych w akredytowanym przez FIFA laboratorium) wskazujących, że oferowana nawierzchnia posiada parametry użytkowe zgodne z wymaganiami standardu FIFA 2 Star (wg FIFA Quality Concept for Football Turf. Handbook of Requirements wydanie z maja 2009) oraz aktualny Certyfikat FIFA 2 Star

Zapytanie 12.

Zamawiający wymaga dostarczenia trawy Eagle Turf. Informujemy, że jest to nazwa własna produktu i wymóg ten ogranicza konkurencję i jest niezgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych. Prosimy o wprowadzenie zapisu, że Zamawiający wymaga sztucznej trawy „np. Eagle Turf” lub że akceptuje rozwiązanie równoważne posiadające wymagane dokumenty.

Odpowiedź: Zamawiający ustala parametry trawy syntetycznej:

- **Dtex: min. 14.000,**
- **Typ włókna: monofil,**
- **Ilość pęczków: min. 9.600/m²,**
- **Rodzaj: 100% polietylen,**
- **Wysokość włókna: 60 mm,**
- **Ilość włókien: min. 115.000/m²,**
- **Grubość każdego włókna: min. 280 mikronów,**
- **Waga całkowita: min. 3.000 g/m²,**
- **Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat SBR (ilość i rodzaj wypełnienia zgodny z badaniem laboratoryjnym przeprowadzonym w akredytowanym przez FIFA laboratorium).**